



- 1 Быстрое затягивание и ослабление**
– Безопасный рычаг для ручной разборки и сборки без необходимости использования монтажного инструмента
- 2 Мостик**
– Оптимальная защита шланга

Быстроразъемные хомуты

Хомуты **NORMACLAMP® SVS** и **NORMACLAMP® SVS P** - это безопасные, гибкие соединительные элементы, разработанные для применения в тех областях, где требуется быстрая и частая разборка и сборка соединений, к примеру, системы фильтрации и заправки или трубопроводные системы пищевой промышленности, которые нуждаются в периодической чистке. Хомуты **NORMACLAMP® SVS** обеспечивают оптимальную защиту шлангов. Хомуты **NORMACLAMP® SVS P** обеспечивают оптимальную защиту трубопроводов. Хомуты **NORMACLAMP® SVS PR** обеспечивают оптимальную защиту фланцев – см. нашу профильную секцию на стр. 129.

Главное преимущество

Идеально подходит для частого использования

Применение

- Машиностроение
- Химическая промышленность
- Пищевая промышленность и производство напитков
- Железнодорожная отрасль
- Строительные машины
- Насосы и фильтры

Материалы

W1	W2	W3	W4	W5
			x	

Материал	Корроз. стойкость при исп. в солевом тумане
W4	Мин. 240 ч

Технические характеристики

Быстроразъемные хомуты для шлангов (SVS)								
Шир. ленты	Миним. \emptyset	Максим. \emptyset	Материал	Винты				Сила зажима Н
				W4	(0e)	Zy	M	
15	80	500	0,6	(•)	•	6	80	
20	80	500	0,8	(•)	•	6	80	
25	80	500	1,0	(•)	•	6	80	

Технические характеристики и Информация для заказа

NORMACLAMP® SVS			
Диаметр в мм	Материал W4 Артикул		
	Ширина ленты		
	15 мм	20 мм	25 мм
80 - 90	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 100	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 110	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 120	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 130	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 140	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 150	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 160	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 170	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 180	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 190	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 200	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 210	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 220	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 230	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 240	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 250	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 260	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 270	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 280	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 290	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 300	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 310	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 320	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 330	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 340	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 350	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 360	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 370	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 380	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 390	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 400	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 410	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 420	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 430	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 440	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 450	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 460	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 470	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 480	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 490	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 500	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...

... = Ø без десятичных знаков в мм

SVS P

Хомуты **NORMACLAMP® SVS P** обеспечивают оптимальную защиту трубопроводов. Доступны в вариантах ширины ленты 15, 20 и 25 мм по запросу.

Преимущества

- Затвор легко открывается и закрывается вручную
- Инструменты для установки не требуются
- Идеально подходит для частого использования

Материал

W4

Винт с петлей

В качестве альтернативы, затвор хомута **NORMACLAMP® SVS** может быть оснащен болтом с проушиной. Это может быть особенно полезно, если во время установки используются перчатки. Доступен в вариантах ширины ленты 15, 20 и 25 мм по запросу.

Преимущества

- Винт с петлей предназначен для небольших нагрузок
- Простота установки даже в перчатках

Материал

W4